



## **BK-4**

### **DẦU BÔI KHUÔN CHỐNG DÍNH**

#### **1. Mô tả:**

- BK-4 là loại nhũ tương dầu-nước, thành phần chủ yếu là dầu, mỡ động cơ, chất nhũ hoá, chất ổn định và nước. BK-4 có khả năng bám dính trên bề mặt bê tông, gỗ và kim loại.
- Sản phẩm ở dạng lỏng, màu trắng đục.

#### **2. Tính năng và lĩnh vực sử dụng:**

- BK-4 dùng để chống dính cho các loại cốt pha gỗ, kim loại, bê tông, chất dẻo... trong chế tạo cấu kiện bê tông đúc sẵn hoặc thi công bê tông tại chỗ, giúp cho việc tháo dỡ và làm vệ sinh được dễ dàng hơn.
- BK-4 không làm bẩn, biến màu bề mặt bê tông, không ăn mòn cốt pha, không độc hại, bảo đảm bê tông có bề mặt hoàn thiện đẹp.
- BK-4 được chế tạo sẵn để sử dụng ngay, dễ thi công

#### **3. Thông số kỹ thuật của sản phẩm**

- Ngoại quan: Lỏng, trắng đục

- Tỷ trọng: xấp xỉ 0,94 g/cm<sup>3</sup>

- Độ pH: 7 ÷ 9

- Mật độ tiêu thụ:

+ Trên ván khuôn gỗ: 1 lít cho khoảng (15 ÷ 20)m<sup>2</sup>

+ Trên khuôn nhựa hoặc kim loại: 1 lít cho khoảng (30 ÷ 40)m<sup>2</sup>

#### **4. Cách dùng**

- Dùng chổi đót hoặc chổi quét sơn hay tắm vào vải rồi quét hoặc lau một lớp đều mỏng BK-4 lên bề mặt cốt pha cần chống dính trước khi đổ bê tông.

#### **5. Đóng gói và bảo quản**

- Dầu BK-4 được chứa trong can nhựa 20 lít hoặc phuy sắt 200 lít.
- Thời hạn bảo quản: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày sản xuất trong thùng kín, nơi có mái che.